



AGRIM

Agrimage made to work



Sede legale – Office : Via dell'Artigianato n:24 - 06089 TORGIANO (PG) ITALY

Officina - Factory : Via dell'Artigianato n: 24 - 06089 TORGIANO (PG) ITALY

Tel - Fax +39 075 985250 Mobile +39 348.2263227/+39 333.8552974

e-mail : info@agrim-malfos.it

Web site : www.agrim-malfos.it



CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI

- Coltivatore combinato trainato per minima lavorazione costituito da 3 sezioni: **coltivatore + dischiera + rullo**.
- Profondità di lavoro da **20 cm** a massimo **30 cm**.
- Altezza dei denti da terra **60 cm** per una perfetta gestione dei residui colturali.
- **Ingombro telaio da 2,5 mt a 3,5 mt** per potenze di trattore da **120 cv a 250 cv**.
- Telaio in tubolari d'acciaio con coltivatore a **2 o 3 travi**.
- **Ingombro longitudinale** ridotto, **3315 cm** per la versione bitrave e **3915 cm** per la versione tritrave.
- Coltivatore a denti «non stop» sia in **versione a molla che hydropneumatico**.
- Gruppo portadenti saldati con boccole cementate.
- La sezione dei dischi è formata da **gruppi indipendenti composti da due dischi con sistema ammortizzato a molla**.
- **Registrazione idraulica indipendente** della profondità di lavoro delle dischiere.
- **Registrazione manuale indipendente** dell'angolo di lavoro delle dischiere da 18° a 22°.
- Dischi di rincalzo esterni alla dischiera con **registrazione laterale e verticale**.
- **Registrazione manuale** della profondità di lavoro del rullo.
- La macchina è predisposta per poter lavorare anche **solo con una sezione delle tre**, semplicemente regolando le altezze di lavoro.
- **Predisposizione per ribaltamento sulla verticale** delle dischiere e del rullo per un trasporto più agevole.
- Ampia scelta di tipologia di rullo.
- **Possibilità di configurare** la macchina secondo le indicazioni del cliente.



**COMBINATA
MINIMA
LAVORAZIONE**

SERIE TGC

"NON STOP" A MOLLA

SERIE TGCH

"NON STOP" HYDROPNEUMATICO



	HP	N. DENTI	ALTEZZA DENTI	ALTEZZA LAVORO	DISTANZA DENTI	N. DISCHI	DIAMETRO DISCHI	DISTANZA DISCHI	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TELAIO	LUNGHEZZA MACCHINA TOTALE	PESO
MODELLO												
			TELAIO FISSO									
			NON STOP A MOLLA									
TELAIO BITRAVE												
TGC 209	120/160	9	60	20/35	31	10	46	22	270	250	3315	1786
TELAIO TRITRAVE												
TGC 309	140/180	9	60	20/35	31	10	46	22	270	250	3915	1851
TGC 311	160/200	11	60	20/35	30	12	46	22	320	300	3915	2227
TGC 313	180/240	13	60	20/35	30	14	46	22	370	350	3915	2590
			NON STOP HYDROPNEUMATICO									
TELAIO BITRAVE												
TGCH 209	120/160	9	60	20/35	31	10	46	22	270	250	3315	1786
TELAIO TRITRAVE												
TGCH 309	140/180	9	60	20/35	31	10	46	22	270	250	3915	1851
TGCH 311	160/200	11	60	20/35	30	12	46	22	320	300	3915	2227
TGCH 313	180/240	13	60	20/35	30	14	46	22	370	350	3915	2590









